

Krbová vložka Thorma

## Alicante - provedení na výšku s rámečkem

0 ks skladem

Krbová vložka Thorma Alicante s velkým rozsahem výkonů s kvalitním topeništěm a jednoduchým ovládáním

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Kód produktu | <b>507.0000000609</b>                       |
| Výrobce      | <b>THORMA - krbové vložky</b>               |
| Cena         | <b>19 007,43 Kč</b><br>15 708,62 Kč bez DPH |



## Parametry

Model

**ALICANTE - topeniště typu Falun**

---

|                                                                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jmenovitý výkon                                                                                       | 8 kW                                                 |
| Rozsah výkonů                                                                                         | 4 až 12 kW                                           |
| Celkový vytápěný prostor                                                                              | 98 až 190 m <sup>3</sup>                             |
| Rozměr - výška                                                                                        | 835 mm                                               |
| Rozměr - šířka                                                                                        | 610 mm                                               |
| Rozměr - hloubka                                                                                      | 390 mm                                               |
| Průměr hrdla kouřovodu                                                                                | 150 mm                                               |
| Umístění kouřovodu                                                                                    | horní                                                |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou                                                                    | 835 + vzdálenost od země mm                          |
| Provozní tah komína (Pa)                                                                              | 10 Pa                                                |
| Typy doporučených paliv                                                                               | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety          |
| Spotřeba paliva - drevo                                                                               | 2 kg/hod                                             |
| Účinnost - pro dřevo                                                                                  | 82 %                                                 |
| Materiál vyzdívky                                                                                     | lisované tvarovky z vermikulitu, litinový rošt       |
| Přívod vzduchu                                                                                        | hrdlo průměr 100 - pro napojení na externí prostředí |
| Hmotnost topidla bez příslušenství                                                                    | 85 kg                                                |
| Hmotnostní tok spalin                                                                                 | 6,1 g/s                                              |
| Teplota spalin (průměrná)                                                                             | 312 °C                                               |
| Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojité )  | 250 cm <sup>2</sup>                                  |
| Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojité ) | 400 cm <sup>2</sup>                                  |

## Detailní popis

Krbová vložka Thorma Alicante s velkým rozsahem výkonů s kvalitním topeništěm a jednoduchým

ovládáním

## Jak vybrat náhradní díl

**Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s. Filakovo**

Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

**Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.**

**Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné související díly, pokud jsou potřeba.**

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filakovo.



**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohýbání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

### Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

# Galerie

