

Sloupová krbová kamna

## **Krbová kamna DELIA PLUS černá - keramika grafitová matná**

1 ks skladem

Krbová kamna DELIA Plus černá - keramika grafitová matná s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu	<b>505.0000000050</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo - Exkluziv Line</b>
Sleva	<b>7% = 102 911 Kč</b>
Cena	<b>95 706,77 Kč</b> 79 096,50 Kč bez DPH



## Parametry

Model

**DELIA Plus černá - keramika grafitová matná**

---

Jmenovitý výkon	<b>7,5 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>3,8 až 11,2 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 180 m<sup>3</sup></b>
Rozměr - výška	<b>1737 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>530 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>465 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní,zadní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>1737 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>2,4 kg/hod</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>80 %</b>
Materiál vyzdívky	<b>vermikulit</b>
Přívod vzduchu	<b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>135 kg</b>

## Detailní popis

Krbová kamna DELIA Plus černá - keramika grafitová matná s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, možnost akumulace, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřevče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

## Galerie

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj

**Krbové kamna DELIA THORMA**

Jený prach - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina prachu A+  
 Hladina prachu B  
 Hladina prachu C

CO - mg/m<sup>3</sup>  
 Hladina CO A+++  
 Hladina CO A++  
 Hladina CO A+  
 Hladina CO A

Účinnost - %  
 Účinnost A++  
 Účinnost A+  
 Účinnost A  
 Účinnost B  
 Účinnost C

**Technické údaje**  
 Hmotnost neto 150 kg  
 Regulovaný rozsah 3,8 x 11,2 až 9,8 x 18,6 m<sup>2</sup>  
 Výškový rozsah 98 - 180 cm  
 Dymové tržba 100 cm<sup>3</sup>/hod  
 Pánev 6,3 l (3,9 ps)  
 Hmotnost H2O 271 °C  
 Tepelná ztráta 2,3 kWh  
 Výkonový výkon 3,25 kW/obj