

Krbová kamna Thorma

## **MERAN II černá - šedá**

0 ks skladem

Krbová Kamna MERAN II černá - šedá, dvouplášťová kamna na dřev, výkon kamen je 5 kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5kW, účinnost 78%, průměr kouřovodu DN120 mm - dozadu,

Kód produktu	<b>500.0000000254</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo</b>

Cena	<b>6 574,66 Kč</b> 5 433,60 Kč bez DPH
------	---



## Parametry

Model

**MERAN II**

---

Typové číslo	<b>F1451M</b>
Jmenovitý výkon	<b>5 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>2,5 až 7,5 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>48 až 124 m3</b>
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	<b>dvouplášťové</b>
Barva základní	<b>černá</b>
Barva pláště	<b>šedá</b>
Druh povrchu	<b>lak</b>
Rozměr - výška	<b>884 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>450 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>343 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>120 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>zadní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>686 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>1,95 kg/hod</b>
Spotřeba paliva - brikety	<b>1,3 kg/hod</b>
Délka polen	<b>15 až 20 cm</b>
Maximální obvod polen	<b>30 cm</b>
Spalování	<b>dvoustupňové</b>
Hoření	<b>na roštu</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>78,2 %</b>
Účinnost - pro brikety	<b>71,1 %</b>

Materiál roštu	<b>litina</b>
Materiál vyzdívký	<b>šamot</b>
Regulace přívodu vzduchu	<b>samostaně</b>
Přívod vzduchu	<b>z interiéru</b>
Velikost skla šířka	<b>152 mm</b>
Velikost skla výška	<b>252 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	<b>174 mm</b>
Rozměry příkladacího otvoru - výška	<b>296 mm</b>
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	<b>ano</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	<b>200 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	<b>800 mm</b>
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	<b>200 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	<b>500 mm</b>
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	<b>300 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>72 kg</b>
Záruční doba	<b>24 měsíců</b>
Doba dodání	<b>10</b>
Dodávané příslušenství	<b>ovládací klíč</b>

## Detailní popis

Krbová Kamna MERAN II černá - šedá, dvouplášťová kamna na dřev, výkon kamen je 5 kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5kW, účinnost 78%, průměr kouřovodu DN120 mm - dozadu,

Plášť kamen je smaltovaný, boční stěny jsou lakovány žáruodolným šedým lakem. Smalt odolává teplotám a je to v současné době nejodolnější povrchová úprava vhodná pro topidla. Smalt se velmi snadno udržuje

v čistotě a atraktivním vzhledu po celou dobu životnosti kamen.

Příkládací a popelníkové dveře jsou z velmi odolné litiny, upravené odolnou barvou proti teplu a otěru.

Horní plotna je opatřena křížovou štěrbinou. Tato umožňuje horní části potřebné dilatace vlivem změny její teploty. Z uvedených štěrbin nevychází kouř, přestože je přes ně vidět do spalovacího prostoru.

Šamotová vyzdívka ve spalovacím prostoru má velkou tepelnou odolnost i akumulaci schopnost a přispívá k udržování vysoké teploty ve spalovacím prostoru. Tímto jsou zaručeny spaliny s minimálním množstvím škodlivin a vysoká účinnost spalování.

Ve spodní části pláště má model MERAN nasávací otvory pro ohřev vzduchu.

**Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.**



Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

**Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí**

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

**Farba Aqua-Heat je skutečně šetrná povrchovou právu kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů, kouřvodů**

**Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí**

**Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků životního prostředí a dodat jim spotřebiče s estetickým vzhledem a přemýšleným s láskou a teplem výrobce Thorma.**

## Palivové dřevo - 25 cm

**Palivové dřevo pro topení v kamnech by mělo být suché s vlhkostí do 20% - délka polen 25 cm**



Ideální je tvrdé palivové dřevo - buk, dub, habr, jasan

Výhřevnost 1m<sup>3</sup> sypaného dřeva je pak kolem 1600 kW (dřevo s vlhkostí 50% má výhřevnost poloviční, kolem 800kW/m<sup>3</sup> sypaného dřeva)

Obecně se palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Používá se s kůrou v tloušťce od 3cm. Minimální délka je 15 cm.

Polena silnější než 8cm se štípou. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.).

Jednotkou palivového dřeva je 1 metr krychlový ("plnometr") = 0,54 - 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru plného. Tedy zaplnění dřevem je pro skladování potřeba uvažovat 0,6.

Chrástí (též roští, klestí, klest ) jsou drobné suché větve, které se nacházejí na stromech nebo jsou z nich spadlé či ulámané - pro svoji velkou plochu snadno vzplane, a úroto se hodí k rozdělování ohně.

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřevče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohráňování





Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

### Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma  
 Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s.  
 pokračovatele výroby Kovosmalt Filákovo.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma**. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

Kontaktujte naše obchodní oddělení [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz), **516 410 252, 721 294 124**

## Galerie

Kamna <b>MERAN II</b> THORMA	
Jednotlivý prach - mg/h <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Prach	<b>A</b>
Prach	<b>B</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>C</b>
CO - mg/h <sup>1</sup>	<b>A+++</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>A++</b>
Prach	<b>A+</b>
Prach	<b>A</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>B</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>C</b>
Účinnost - %	<b>A++</b>
Prach	<b>A+</b>
Prach	<b>A</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>B</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>C</b>
Technické údaje	
Hmotnost netto	72 kg
Regulovaný výkon	2,5 - 7,5 kW
Výhlednost	48 x 124 cm
Průměr krbu	620 mm
Palivo	drevo, H2O, C2
Průměr otvoru pro palivo (H2O)	5,8 / 6,8 / 8,8 / 9,8
Průměr otvoru pro palivo (C2)	10 / 10
Průměr otvoru pro palivo (H2O)	10 / 10
Průměr otvoru pro palivo (C2)	10 / 10
Průměr otvoru pro palivo (H2O)	10 / 10
Průměr otvoru pro palivo (C2)	10 / 10

**MERAN II**

Hmotnost netto: 72 kg  
 Regulovaný výkon: 2,5 - 7,5 kW  
 Výhlednost: 48 x 124 cm  
 Průměr krbu: 620 mm  
 Palivo: drevo, H2O, C2  
 Průměr otvoru pro palivo (H2O): 5,8 / 6,8 / 8,8 / 9,8  
 Průměr otvoru pro palivo (C2): 10 / 10  
 Průměr otvoru pro palivo (H2O): 10 / 10  
 Průměr otvoru pro palivo (C2): 10 / 10

Kamna <b>MERAN II</b> THORMA	
Jednotlivý prach - mg/h <sup>1</sup>	<b>A+</b>
Prach	<b>A</b>
Prach	<b>B</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>C</b>
CO - mg/h <sup>1</sup>	<b>A+++</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>A++</b>
Prach	<b>A+</b>
Prach	<b>A</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>B</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>C</b>
Účinnost - %	<b>A++</b>
Prach	<b>A+</b>
Prach	<b>A</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>B</b>
Prach (okolo 0,5 m)	<b>C</b>
Technické údaje	
Hmotnost netto	72 kg
Regulovaný výkon	2,5 - 7,5 kW
Výhlednost	48 x 124 cm
Průměr krbu	620 mm
Palivo	drevo, H2O, C2
Průměr otvoru pro palivo (H2O)	5,8 / 6,8 / 8,8 / 9,8
Průměr otvoru pro palivo (C2)	10 / 10
Průměr otvoru pro palivo (H2O)	10 / 10
Průměr otvoru pro palivo (C2)	10 / 10