

Krbová kamna Thorma

Bozen B TOP - kouřovod nahoru

0 ks skladem

Krbová Kamna Bozen TOP béžový - smaltovaná, stáložárna kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm horní

Kód produktu	500.5000000669
Výrobce	THORMA Filakovo

Sleva	7% = 10 491 Kč
-------	-----------------------

Cena	9 757,44 Kč 8 064,00 Kč bez DPH
------	---



Parametry

Umístění kouřovodu	horní
Model	BOZEN TOP
Typové číslo	F1451953217
Jmenovitý výkon	5 kW
Rozsah výkonů	2,5 až 7,5 kW
Celkový vytápěný prostor	48 až 124 m3
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	jednoplášťové
Barva základní	běžová
Barva pláště	běžová
Druh povrchu	smalt
Rozměr - výška	906 mm
Rozměr - šířka	326 mm
Rozměr - hloubka	345 mm
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm
Umístění kouřovodu	horní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	906 mm
Provozní tah komína (Pa)	12 Pa
Typy doporučených paliv	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Spotřeba paliva - drevo	1,9 kg/hod
Spotřeba paliva - brikety	1,3 kg/hod
Délka polen	15 až 20 cm
Maximální obvod polen	30 cm
Spalování	dvoustupňové

Hoření	na roštu
Účinnost - pro dřevo	78,2 %
Účinnost - pro brikety	71,1 %
Materiál roštu	litina
Materiál vyzdívky	šamot
Regulace přívodu vzduchu	samostaně
Přívod vzduchu	z interiéru
Velikost skla šířka	152 mm
Velikost skla výška	252 mm
Rozměry příkladacího otvoru - šířka	174 mm
Rozměry příkladacího otvoru - výška	296 mm
Příkladací dvířka oddělená od dvířek popelníku	ano
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	400 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	800 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	400 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	500 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	300 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	60 kg
Záruční doba	24 měsíců
Doba dodání	Podle dostupnosti na www.thorma.cz
Dodávané příslušenství	ovládací klíč

Detailní popis



Krbová Kamna Bozen TOP béžový - smaltovaná, stáložární kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm horní

Galerie



Kamna BOZEN		7HORAMA
Ještětý prach - mg/Nm³		
Uspět	A+	A+
Uspět	B	
Uspět	C	
CO - mg/Nm³		
Uspět	A+++	A+++
Uspět	A++	
Uspět	A+	
Účinnost - %		
Uspět	A++	A++
Uspět	A+	
Uspět	B	

Technické údaje	
Hmotnost	60 kg
Regulovatelnost	2,5 - 7,5 kW
Výhřevnost	40 - 124 m ²
Doplnění tepla	2000 W
Palivo	dřevo, HSB, C, U
Horní průřez kouřovodu (HSD)	120 mm
Typ kamna	120 mm
Teplota spalů	270 °C
Spalovací plocha	1,70 m ²
Výhřevnost dle EN	2,85 kW/kg



Kamna BOZEN		7HORAMA
Ještětý prach - mg/Nm³		
Uspět	A+	A+
Uspět	B	
Uspět	C	
CO - mg/Nm³		
Uspět	A+++	A+++
Uspět	A++	
Uspět	A+	
Účinnost - %		
Uspět	A++	A++
Uspět	A+	
Uspět	B	

Technické údaje	
Hmotnost	60 kg
Regulovatelnost	2,5 - 7,5 kW
Výhřevnost	40 - 124 m ²
Doplnění tepla	2000 W
Palivo	dřevo, HSB, C, U
Horní průřez kouřovodu (HSD)	120 mm
Typ kamna	120 mm
Teplota spalů	270 °C
Spalovací plocha	1,70 m ²
Výhřevnost dle EN	2,85 kW/kg