

Profikrby s.r.o.  
Blansko 2506  
67801 Blansko  
[obchod@profikrby.cz](mailto:obchod@profikrby.cz)  
+420 516 410 252

**profikrby.cz**<sup>®</sup>

Litinový rošt pro kamna a krby

## **rošt obdélníkový-plochý R6x9 rozměry 158x236 mm tloušťka 15 mm**


2 ks skladem

Litinový rošt plochý 6x9 (158x236 mm) tl.15 Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních  
krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně.

Kód produktu **792.0000000056**

Výrobce **Termopen**

Cena **670,00 Kč**  
**553,72 Kč bez DPH**



## Parametry

Název náhradního dílu

**Litinový rošt plochý 6x9 (158x236 mm) tl.15**

Použití pro

**Kamna, krby, kotle, grily, zahradní grily,  
topeniště na tuhá paliva**

Základní rozměry

**158x236 mm tl.15 mm**

Materiál

**obroušený a opískovaný litinový odlitek**

Hmotnost

**2,4 kg**

## **Detailní popis**

Litinový rošt plochý 6x9 (158x236 mm) tl.15 Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně.

- Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
- Rozměr roštu je uváděn v kamnářských ( Vídeňských ) palcích. 1 Vídeňský palec = 26,34 mm.
- Rozměr uváděný v milimetrech je pouhopouhým matematickým přepočtem rozměru v palcích. Rošty se musí odlévat s úkosem - tudíž je složité určit, zda měřit rozměr největší, nejmenší nebo střední a proto se udává palcová míra.
- Podle velikosti roštu se dle ČSN může rozměr lišit až o 5 mm.
- Velikost roštu ukazují vystouplá odlitá čísla. Tyto jsou vidět i na zničeném roštu a zákazníkovi usnadňují objednávku nového roštu shodné velikosti.  
U roštů, kde rozměr odlit není nezbývá než měřit.

**Rošty se vždy používají tak, aby rozšírující se mezera byla vespod. Zbytky o hoření propadávají roštem dolů.**

**Pokud rošt uložíte do spotřebiče  
rozšířením nahoru, bude se Vám ucpávat!**

### **DŮLEŽITÉ:**

**Rošty nejsou určeny pro kotle, kde se jako palivo používá koks.** Koks se používal a někde stále používá právě při odlévání roštů.

Zákazník, který dokáže koks roztopit, roztopí i rošt. Opatrně se také musí na černé uhlí a brikety s olejnatým pojivem.

### **PRAKТИCKÉ INFORMACE:**

Rošty jsou vyrobeny v optimalizované číselné řadě.

Zákazník, který potřebuje mezi rozměr má možnost rošty skládat, nebo naopak dělit (řezat). Nejlépe řezným kotoučem na litinu.

Zákazníci, kteří vlastní spotřebiče, u kterých již skončila výroba náhradních dílů a rošt je pro ně nedostupný si mohou rošty snadno dopravit pro svoji potřebu vrtáním, frézováním či svařováním.

Rozměr je třeba vybírat pro usazování vždy o něco menší.

Mezera 7 mm je jistota. U menších roštů stačí 5 mm.

Při zahřátí se totiž rošt vlivem teplotní roztažnosti rošt zvětšuje.

U roštů ( kromě kulatých a 5" řady u hranatých) je jednotná výška 15 mm, a zachována stejná šířka mezery a žebra.

Rošty lze použít i jako kanálové poklopy. Jsou levnější než železné a tolik nerezavějí.