

Krbová mřížka

## **bílá s žaluzií, rozměr 170x300 mm**

-6 ks skladem

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů bílá s žaluzií, rozměr 170x300 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zadržovacím rámečkem

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>620.100-000015</b> |
| Výrobce      | <b>Kratki</b>         |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Cena | <b>524,84 Kč</b><br>433,75 Kč bez DPH |
|------|---------------------------------------|

170x300



## Parametry

Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm) **170x300 mm**

Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)

**150x280 mm**

Barva - typ barevného provedení

**bílá**

Určeno k použití

**Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...**

Balení

**Kartonová krabice, mřížka, zadní rámeček**

## **Detailní popis**

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů bílá s žaluzií, rozměr 170x300 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zadržovacím rámečkem

Krbové mřížky mají velmi široké využití při stavbě krbů s krbovými vložkami.

Využití: - přívod vzduchu do krbové obestavby za účelem ohřevu - rozvod ohřátého vzduchu z krbové obestavby - ukončení rozvodu ohřátého vzduchu v dalších místnostech - regulace rozváděného vzduchu - dekorační účely - velký výběr barev a provedení -

Provedení: - těleso mřížky je z ocelového plechu - zadržovací rámeček je z pozinkovaného plechu - na povrchovou úpravu je použit lak odolávající vysokým teplotám - vysoká životnost bez povrchových a barevných změn

Instalace: Každá krbová mřížka má tzv. instalační - zadržovací rámeček . Ten se dá instalovat pomocí tmelu, vrutů a další fixačních materiálů do nehořlavých stavebních produktů - sádkokarton, zděné příčky, tepelně izolační desky atd. Po takto ukotveného rámečku se vkládá již vlastní tělo mřížky. Je kdykoliv vyjmutelné, za účelem kontroly, očisty nebo případné výměny za mřížku stejného rozměru, ale jiného designu. Celková instalace je velmi jednoduchá a praktická.

Údržba: Po odejmutí mřížky ze zadržovacího rámečku lze ošetřit jakýmkoliv běžným úklidovým prostředkem (nepoužívejte žíraviny, ředidla a rozpouštědla).

## **Montáž krbové mřížky - příklady řešení**


### **Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku**

## **Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**

## **Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**

# Galerie

170x300



170x300

