

Krbová vložka KOBOK na výšku

BYSTRÁ PD 500 670 - příkládací dveře

0 ks skladem

Krbová vložka KOBOK BYSTRÁ PD 500 670 - příkládací dveře, portál 500x670 mm, průměrný výkon 9,5kW, účinnost 76,1%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby


Kód produktu **112.BYSPD50660**

Výrobce **KOBOK**

Cena **95 914,00 Kč**
79 267,77 Kč bez DPH



Krbová vložka **BYSTRÁ O PD 500/660**



A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F
mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
500	660	9	81,2	180	240	3,0	570	1340

Konfigurace položky

ROŠT

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Rošt ze žároberonu | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Rošt z litiny | 0 Kč |

OTVÍRÁNÍ

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> L-levé - panty vlevo | 0 Kč |
| <input type="radio"/> P-pravé-panty vpravo | 0 Kč |

OTVÍRÁNÍ - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> L-levé - panty vlevo | 0 Kč |
| <input type="radio"/> P-pravé-panty vpravo | 0 Kč |

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Klička RP2 | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Páčka RP1 | 0 Kč |

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Klička RP2 | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Páčka RP1 | 0 Kč |

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Standard nerez | 0 Kč |
| <input type="radio"/> V barvě vložky | 0 Kč |

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ

- | | |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Standard nerez | 0 Kč |
| <input type="radio"/> V barvě vložky | 0 Kč |

PROSKLENÍ

- | | |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard | 0 Kč |
| <input type="radio"/> SM sklo modern - vnější | 3.987 Kč |
| <input type="radio"/> REFLEXNÍ sklo - vnitřní | 3.218 Kč |

PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> Přikládací dveře s kontrolním okénkem | 1.070 Kč |
| <input type="radio"/> S-standard | 0 Kč |

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC

- | | |
|---|--------|
| <input checked="" type="radio"/> standard | 0 Kč |
| <input type="radio"/> SO-snížené ohniště | 317 Kč |

VYZDÍVKA

- | | |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč |
| <input type="radio"/> ST-segmentová černá - šamot černý, tloušťka 50 mm | 2.000 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM

- | | |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S standard bez rámu | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 4 strany | 4.035 Kč |
| <input type="radio"/> Typ B 4 strany | 4.323 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 3 strany | 3.459 Kč |
| <input type="radio"/> Typ B 3 strany | 3.747 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 2 strany | 951 Kč |
| <input type="radio"/> Typ B 2 strany | 1.096 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 4 strany | 4.035 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 3 strany | 3.459 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 2 strany | 951 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 4 strany | 4.035 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 3 strany | 3.459 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 2 strany | 951 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM - ZADNÍ

- | | |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S standard bez rámu | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 4 strany | 4.035 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 3 strany | 3.459 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 2 strany | 951 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 4 strany | 4.035 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 3 strany | 3.459 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 2 strany | 951 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 4 strany | 4.035 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 3 strany | 3.459 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 2 strany | 951 Kč |

VÝMĚNÍK

- | | |
|---|--------|
| <input checked="" type="radio"/> Bez výměníku | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Stojánek na akumulární prstence | 469 Kč |

Parametry

Průměrný výkon (Jmenovitý výkon)

9,5 kW

Rozsah použitelných výkonů pro provoz

od 4,5 - do 13,5 kW

Pro doporučený Vytápěný prostor

od 110 - do 290 m³

Průměrná účinnost

76,1 %

Průměrný výkon vysálaný přes sklo (jednoduché / dvojitě)

3,2 / 2,3 kW

Průměrný výkon do obestavby sklo (jednoduché / dvojitě)

5,8 / 6,7 kW

Konstrukce vložky je určena pro typy staveb

**teplovzdušné, sálavé, akumulací,
kombinované**

Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojitě)

300 cm²

Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojitě)

475 cm²

Doporučená sálavá plocha (kachle , šamot 20 mm) (sklo jednoduché / dvojitě)

5 / 5,8 m²

Doporučená akumulací plocha (AK tvarovka , šamot 40 mm) (sklo jednoduché / dvojitě)

5,6 / 6,4 m²

Spotřeba paliva, dávka pro přiložení

3 k kg / hod

Maximální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu, nebo pro roztápění

4,5 kg

Minimální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu

1,5 kg

Tvar skla

rovné sklo

Otevírání dvířek

levé, nebo pravé - volitelně

Možnost dvojitěho zasklení

jedno sklo, jedno sklo s potiskem

Hmotnost křbové vložky

235 kg

Provedení deflektoru

dvojitý deflektor ocel/vermikulit

Průměr kouřovodu / hrdlo kouřovodu

180 mm

Zazdívací rozměry (portál)

500 x 670 mm

Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh vložky	610 mm
Typ stavby / provedení stavby	Vestavěné topeniště do korpusu krbu, nebo kamen - minimální vzdálenost od stěn 100 mm
Hloubka	570 mm
Výška	1350 mm
Přepravní rozměry, paleta, klec (š x v x h)	0,9x1,6x0,8 m
Doba dodání	3 týdny, zakázková výroba
Záruka na ocelový svařenec - korpus	doživotní
Záruka vyměnitelných dílů	24 měsíců
Průměrná teplota spalin	277 °C
Hmotnostní tok tuhých spalin	10,3 g/s
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	0,1 %
Požadovaný tah komínu	nejméně 12 Pa
Kouřovod doporučený výrobcem	Napojení do komínu průměr 180 mm, nad délku 1,2 m s tepelnou izolací, doporučujeme napojení do komínu pod úhlem 45 stupňů
Doplňky k objednávce	Krycí rámy, reflexní sklo, sklo s potiskem, venkovní popelník, barevná vyzdívka ohniště, snížené provedení, konvekční plášť
Příslušenství - Konvekční druhý plášť - počet výstupů / průměr	Volitelné příslušenství: opláštění pro konvekční rozvod - výstup 4x125 mm
Doporučené palivo	suché dřevo, dřevěné brikety
Maximální délka polen	35 cm
Způsob spalování	vícetupňové sekundární spalování přehřátým vzduchem
Způsob hoření	bezroštové / hoření na roštu pro snadné zapálení
Materiál roštu	litina / žárobeton

Materiál vyzdívky - tloušťka

**Šamot cihličky pero/drážka, desky - 50 mm
tloušťka, skamolex**

Vyzdívka dna

Šamot - tloušťka 50 mm

Regulační prvky

**Jeden regulační prvek pro roštové zatápění a
bezroštové topení**

Přívod vzduchu pro spalování

**Hrdlo pro napojení externího vzduchu,
možnost namontování ze všech stran dna
vločky**

Průměr hrdla vzduchu pro spalování

125 mm

Umístění hrdla přívodu vzduchu

možnost připojení je zezadu a z obou boků

Maximální délka přívodu vzduchu NPSV (CPV) (za
každé koleno - 1 m)

10 metrů, za každý ohyb se odečte 1m délky

Spotřeba vzduchu pro spalování

28,5 m3

Doporučený třívrstvý komín průměr (mm) / délka
(m)

Průměr 180 mm - účinná délka 6 m

Výšková seřiditelnost, usazení, vyrovnání

**Seřizovací a polohovací šrouby 325 + /160/
(mm)**

Základní materiály krbové vločky

**ocel / šamot / litina / nerez / vermikulit /
žárobeton**

Sklo

**Rovné sklo, varianty, jednosklo, sklo reflexní,
sklo s potiskem**

Barva - použitá povrchová úprava

**Ekologický samovypalovací lak / i první
zatopení bez zápachu**

Údržba

Čištění, nevyžaduje žádnou speciální údržbu

Použití

**Vestavný spotřebič na tuhá paliva - pro
krbové obestavby**

Certifikace

**Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-
06**

Charakteristika

**Robustní výrobek s dlouhou životností,
ekologický lak**

Určení

**Záložní topidlo pro spalování dřeva, designové
topení, vytváření atmosféry, úsporné vytápění**

Přeprava

Na paletě, zajišťuje dodavatel

Servis, náhradní díly, tepelné výpočty, návrhy staveb zajišťuje

Profikrby s.r.o. Blansko

Další

Obrázky jsou ilustrační, výrobce si vyhrazuje právo technického vývoje a změn

Detailní popis


Krbová vložka KOBOK BYSTRÁ PD 500 670 - příkládací dveře, portál 500x670 mm, průměrný výkon 9,5kW, účinnost 76,1%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

ZADNÍ PŘIKLÁDÁNÍ - Provedení na výšku

Krbová vložka KOBOK BYSTRÁ PD 500 660 - příkládací dveře, portál 500x660 mm, průměrný výkon 9kW, účinnost 79%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Provedení roštu pro topení

ROŠTY ŽÁROBETON / LITINA



Rošty dodáváme přednostně ze žárobetonů. Žárobetonové rošty podlorují lepší vyhoření paliva - a tedy menší ucpávání otvorů v roštu.

Druhou variantou jsou rošty ze šedé litiny. Tmavé litinové rošty se více hodí k tmavým vyzdívkám.

Popelník - vnitřní standard - možnost venkovního popelníku Kobok

STANDARDNÍ POPELNÍK



Standardní popelník KOBOK

se vybírá přes příkladací dveře. Nádoba má velikost pro několik dnů topení. Popel se shrne do popelníku ze dna topeniště a popelník se vyjme z krbové vložky.

Přes rošt padají kousky popela do popelníku a pomáhají k předehřevu vzduchu pro spalování a ke stabilnímu hoření.

Pro nepřetržité topení je určen venkovní popelník KOBOK



Venkovní popelník KOBOK je nádoba, která se zasouvá do tunelu pod ohniště krbové vložky - vložka musí být uzpůsobena z výroby pro možnost venkovního popelníku.

Dvířka popelníku se nastaví do úrovně obezdívky krbu, a popelník se usadí a utěsní. Předem se do nádoby popelníku vyřízne shora otvor pro spád popelu.

U oboustranných vložek je možné předem určit, na které straně bude popelník.

Ovládací prvky vložek a olištování skel

Ovládací prvky krbových vložek Kobok standardně dodáváme v nerezovém provedení, na přání si můžete zvolit ovládací prvky a lišty v barvě vložky - například pro osazení do přírodního kamene, kde by lesklé prvky mohly působit rušivě.




Pro ovládání přívodu vzduchu pro hoření je použitý jeden prvek - páka s několika funkcemi.

Ovládací prvky a lišty v laku vložky může dále umocnit použití tmavé vyzdívky KOBOK

Regulace spalování, hoření KOBOK, na roštu + bezroštové vícestupňové sekundární spalování

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU **profikrby.GZ[®]**



- Regulace spalování KOBOK spojuje výhody všech v současné době používaných způsobů přívodů vzduchu do spalovací komory a podporuje vícestupňové spalování v celém objemu spalovacího prostoru.
- Ovládací páka v levé části rozsahu regulace otvírá klapku přívodu vzduchu pod rošt - Spalování na roštu.
- Spalování na roštu má velký význam při startu studené vložky a studeného komína, kdy je nutné přivádět větší množství vzduchu do spalovacího prostoru - nastartování spalovacího procesu a ohřátí vložky a spalovacího prostoru.

- (Vložky, které tento jednoduchý princip nemají se startují s pootevřenými dveřmi - zde hrozí nebezpečí zapomenutí od obsluhy a tím nedodržení požární bezpečnosti. Firma kobok má slogan KOBOK, váš bezpečný oheň)
-
- Ovládací páka v pravé části ovládá vícestupňové sekundární spalování, kdy jsou složky vzduchu rozděleny do zón ve spalovací komoře, zóny pro oplachy skel aby nedocházelo ke kondenzaci v rozích.
- Výsledkem je dlouhá doba hoření a velmi efektivní využití energie dřeva.
- Pro použití elektronické regulace se ovládací páka nastavuje na střed.

Deflektor - provedení a funkce usměřovače spalin

Deflektor slouží k prodloužení cesty spalin v křbové vložce a vzniku turbulencí a tím dokonalého promíchání spalitelných plynů a pevných částic uvolňovaných z paliva.

K deflektoru se do cesty spalin míchá předeheřtý vzduch, který zabezpečí vysokou účinnost shoření všech zbytků spalin.

Vlivem turbulencí kolem deflektoru také nespálené pevné částice po vyhoření spalitelných složek se vrací zpět na dno křbové vložky a neznečišťují spalinovou cestu a komín.



Vyzdívky možnosti vnitřních vyzdívek křbových vložek KOBOK

Typy vyzdívek ohnišť KOBOK: máte volbu ze tří typů segmentových vyzdívek - světlá, tmavá přírodní. Nebo deskové vyzdívky ze šamotu tloušťky 50 mm.

Praxe ukázala, že tloušťka vyzdívky nejde ničím nahradit.

Vyzdívká má akumulaci schopnost a vlivem rozdílných tepelných vodivostí při různých teplotách udržuje v topeništi nejlepší podmínky pro vyhoření paliva. Akumulaci a čistotu procesu spalování můžete dále zvyšovat akumulacím obkladem vnějších stěn křbové vložky.

Vyzdívkou si můžete vybrat podle designu obytných místností, přizpůsobit svému oku, architektuře a dalšímu vybavení obytné prostory.



DESKOVÁ STANDARD



Tato ohniště mají prakticky neomezenou životnost. Jsou vyskládaná systémem pero drážka, a umožňují výměnu cihliček i uživatelem.

Doporučujeme vždy přizvat krbaře / kamnáře / kominíka po pěti letech na údržbu, který topeniště rozebere, vyčistí. Případně nahradí poškozené.

Segmentová skládaná vyzdívka má obrovskou výhodu při údržbě i obnově topidla. Vložky Kobok neobsahují tvarově složité speciální tvarovky, které v budoucnu nemusí jít nahradit.

Krbové vložky Kobok vynikají především dodávaným teplem a snadnou údržbou a provozem po desítky roků.

Informace o výrobcí - firma KOBOK

Informace o výrobcí - továrna na výrobu krbových vloček **KOBOK**

Firma KOBOK je na trhu alternativního topení dřevem od roku 1993.

Po celou dobu aplikuje inovační přístup ke konstrukci a designovému hoření při aplikaci nejmodernějších technologií výroby a materiálů.

