

Žáruodolný tmel

RUDOKIT 2kg

11 ks skladem

Žáruodolný tmel RUDOKIT NT 1350 se používá pro sezdívání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Lepidlo je obohaceno chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší.

Kód produktu **700.0000000014**

Výrobce **profikrby**

Cena **207,43 Kč**
171,43 Kč bez DPH



Parametry

Název náhradního dílu

šamotový tmel

Použití pro	krbová kamna a sporáky do topeniště
Základní rozměry	130x130 mm
Materiál	šamotový tmel
Hmotnost	2 KG
Počet dílů	1

Detailní popis

Žáruodolný tmel RUDOKIT NT 1350 se používá pro sezdivání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Lepidlo je obohaceno chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší.

Univerzální žáruvzdorný tmel
RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700

Možnosti použití :

Tmely RUDOKIT NT 1350/ ST 1500/VT 1700 se používají pro sezdivání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Dále jsou tyto

tmely použitelné pro ochranu a opravy poškozeného žáruvzdorného zdiva. Tmely jsou obohaceny chemickým pojivem pro

zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší slinutím - vytvořením

keramické vazby. Tmelové spoje mají velkou odolnost proti dynamickému namáhání vyzdívky (otřesy, rázy apod.) a spolehlivě

spojují šamotové, izolační a vysocehlinité kameny pro teploty použití.

Tmel NT 1350 je určen pro sezdivání šamotových kamenů výrobních skupin OPTIM, OPATES, OPATEX a izolačních

kamenů OPATERM, výborně se osvědčil pro lepení vláknitých izolačních materiálů SIBRAL ve formě rohoží, desek apod. Tmel

ST 1500 je určen pro sezdivání šamotových kamenů výrobních skupin OPATEX, OPATAL a OPATERM.

Tmel VT 1700 je

vhodný pro výrobní skupiny OPATAL a OPADUR.

Návod k použití :

Před použitím je nutné vždy řádně promíchat celý obsah obalu najednou ! Tmel se dodává v polotekutém až pastovitém stavu

přímo k použití. V případě, že tmel nemá potřebnou konzistenci, je možno jej doředit malým množstvím vody. Na vzduchu rychle

tuhne, vysoké pevnosti spoje je dosaženo již po vysušení.

Tmel lze použít na různé účely :

Zdění - S tmelem se pracuje jako s běžnou šamotovou maltou, zásadou je nanášení co nejtenčích vrstev (optimálně 2 - 3

mm). Po zaschnutí dosáhne tmelený spoj značné pevnosti.

Lepení - Pomocí tmelů RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700 lze do topenišť a míst s vyšší teplotou nalepovat šamotové

plátky, lehčené ohnivzdorné desky a rohože, a to jak na keramický, tak i kovový podklad. Při lepení na kovový podklad se

doporučuje tento dokonale očistit od rzi a nečistot a natřít ho směsí tmelu a vody v přibližném poměru 1:1.

Nátěr se nechá

zaschnout a pak se provádí lepení na tmel.

Ochrana - Tmely RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700 lze s úspěchem použít k ochraně vnitřních vyzdívek pecí a

kovových částí vystavených vysoké teplotě a agresivnímu působení spalin. Ochrana se provádí omazáváním tmelem, přičemž

je opět výhodné vytvářet ochrannou vrstvu o tloušťce do 3 mm.

Opravy - Drobné opravy poškození žáruvzdorné vyzdívky se provádí zamazáváním tmelem, větší poškození se odstraňují

dozdíváním chybějícího zdiva na tmel.

Výhody použití :

- rychlost práce
- vysoká pevnost tmelového spoje
- prodloužení životnosti vyzdívek
- značná přilnavost tmele ke zdivu

Balení a skladování :

Tmely se dodávají v plastových obalech a 2 kg (NT 1350), a 8 kg, 25 kg a 50 kg (NT 1350, ST 1500, VT 1700). Obaly s tmelem

skladujte při běžné teplotě, nikdy však nesmí zmrznout! Záruční doba v plných, uzavřených a neporušených obalech činí 6

měsíců od data výroby (při skladování na dřevěných podlázkách, v suchu a za běžné a stálé teploty lze skladovat až 12 měsíců).

V případě nespotebování celé dávky tmelu v obalu se doporučuje povrch tmelu přelít tenkou vrstvou vody a nádobu neprodyšně

uzavřít.

První pomoc :

- při zasažení očí okamžitě vymýt proudem čisté vody a vyhledat lékaře
- při požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení
- při potřísnění pokožky omýt vodou

Galerie

