

Sloupová krbová kamna

## Krbová kamna DELIA EXTRA černá - keramik serpentino

0 ks skladem

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu	<b>505.0000000038</b>
Výrobce	<b>THORMA Filakovo - Exkluziv Line</b>
Sleva	<b>7% = 102 911 Kč</b>
Cena	<b>95 706,77 Kč</b> 79 096,50 Kč bez DPH



## Parametry

Model

**DELIA serpentino**

---

Jmenovitý výkon	<b>7,5 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>3,8 až 11,2 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 180 m<sup>3</sup></b>
Rozměr - výška	<b>1737 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>530 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>465 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní,zadní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>1737 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>2,4 kg/hod</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>80 %</b>
Materiál vyzdívký	<b>vermikulit</b>
Přívod vzduchu	<b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>290 kg</b>

## Detailní popis

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**




Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování





**Kritické kachle**  
**DELIA**

<b>Jemný prach - mg/hm<sup>3</sup></b>	<b>A+</b>
Prach	C
Prach (bez spalinyvého kameňa)	D
Prach	B
Prach (bez kameňa)	C
<b>CO<sub>2</sub> - mg/hm<sup>3</sup></b>	<b>A+++</b>
Prach	A+++
Prach (bez spalinyvého kameňa)	A+++
Prach	A+++
Prach (bez kameňa)	B
<b>Účinnosť - %</b>	<b>A++</b>
Prach	A++
Prach (bez kameňa)	A++
Prach (bez kameňa)	B
Prach (bez kameňa)	C

**Technické údaje**

Prázdna hmotnosť	130 kg
Regulovaný rozsah	3,8 - 11,2 kW
Výhrevnosť	90 - 100 m <sup>2</sup>
Dĺžková hĺbka	vetrine
Prázdny	630 mm
Hmotnosť prídavného HCB	63 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg

**Kritické kachle**  
**DELIA**

<b>Jemný prach - mg/hm<sup>3</sup></b>	<b>A+</b>
Prach	C
Prach (bez spalinyvého kameňa)	D
Prach	B
Prach (bez kameňa)	C
<b>CO<sub>2</sub> - mg/hm<sup>3</sup></b>	<b>A+++</b>
Prach	A+++
Prach (bez spalinyvého kameňa)	A+++
Prach	A+++
Prach (bez kameňa)	B
<b>Účinnosť - %</b>	<b>A++</b>
Prach	A++
Prach (bez kameňa)	A++
Prach (bez kameňa)	B
Prach (bez kameňa)	C

**Technické údaje**

Prázdna hmotnosť	130 kg
Regulovaný rozsah	3,8 - 11,2 kW
Výhrevnosť	90 - 100 m <sup>2</sup>
Dĺžková hĺbka	vetrine
Prázdny	630 mm
Hmotnosť prídavného HCB	63 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg



**Kritické kachle**  
**DELIA**

<b>Jemný prach - mg/hm<sup>3</sup></b>	<b>A+</b>
Prach	C
Prach (bez spalinyvého kameňa)	D
Prach	B
Prach (bez kameňa)	C
<b>CO<sub>2</sub> - mg/hm<sup>3</sup></b>	<b>A+++</b>
Prach	A+++
Prach (bez spalinyvého kameňa)	A+++
Prach	A+++
Prach (bez kameňa)	B
<b>Účinnosť - %</b>	<b>A++</b>
Prach	A++
Prach (bez kameňa)	A++
Prach (bez kameňa)	B
Prach (bez kameňa)	C

**Technické údaje**

Prázdna hmotnosť	130 kg
Regulovaný rozsah	3,8 - 11,2 kW
Výhrevnosť	90 - 100 m <sup>2</sup>
Dĺžková hĺbka	vetrine
Prázdny	630 mm
Hmotnosť prídavného HCB	63 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg
Prázdny	27 kg