

Krbová kamna Thorma

Bozen B TOP - kouřovod nahoru

4 ks skladem

Krbová Kamna Bozen TOP černý - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm horní

Kód produktu	500.5000000670
Výrobce	THORMA Filakovo

Sleva	7% = 10 055 Kč
-------	-----------------------

Cena	9 352,09 Kč 7 729,00 Kč bez DPH
------	---



Parametry

Model	BOZEN TOP
Typové číslo	F1451950617
Jmenovitý výkon	5 kW
Rozsah výkonů	2,5 až 7,5 kW
Celkový vytápěný prostor	48 až 124 m³
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	jednoplášťové
Barva základní	černá
Barva pláště	černá
Druh povrchu	smalt
Rozměr - výška	906 mm
Rozměr - šířka	326 mm
Rozměr - hloubka	345 mm
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	906 mm
Provozní tah komína (Pa)	12 Pa
Typy doporučených paliv	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Spotřeba paliva - drevo	1,9 kg/hod
Spotřeba paliva - brikety	1,3 kg/hod
Délka polen	15 až 20 cm
Maximální obvod polen	30 cm
Spalování	dvoustupňové
Hoření	na roštu
Účinnost - pro dřevo	78,2 %

Účinnost - pro brikety	71,1 %
Materiál roštu	litina
Materiál vyzdívky	šamot
Regulace přívodu vzduchu	samostaně
Přívod vzduchu	z interiéru
Velikost skla šířka	152 mm
Velikost skla výška	252 mm
Rozměry příkládacího otvoru - šířka	174 mm
Rozměry příkládacího otvoru - výška	296 mm
Příkládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	ano
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	400 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	800 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	400 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	500 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	300 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	60 kg
Záruční doba	24 měsíců
Doba dodání	Podle dostupnosti na www.thorma.cz
Dodávané příslušenství	ovládací klíč

Detailní popis

Krbová Kamna Bozen TOP černý - smaltovaná, stáložárna kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm horní

Galerie



Kachle		BOZEN		7HORNA	
energetický účinek	A+	energetický účinek	A+		
emise CO ₂	B	emise CO ₂	B		
emise CO	D	emise CO	D		
emise prachu	B	emise prachu	B		
CO ₂ (m³/h)	A+++	CO ₂ (m³/h)	A+++		
emise CO ₂	A++	emise CO ₂	A++		
emise CO	A+	emise CO	A+		
emise prachu	B	emise prachu	B		
emise NO _x	D	emise NO _x	D		
emise NO _x	A+++	emise NO _x	A+++		
emise CO	A+	emise CO	A+		
emise prachu	B	emise prachu	B		
emise NO _x	D	emise NO _x	D		
Technické údaje		Technické údaje			
Provedení	59kg	Provedení	59kg		
Regulace teploty	2,5 - 12 kW	Regulace teploty	2,5 - 12 kW		
Výšková úroveň	48 - 124 cm	Výšková úroveň	48 - 124 cm		
Průměr topky	46cm	Průměr topky	46cm		
Průměr	60cm	Průměr	60cm		
Průměr prodlouženého HUSB	58 x 64 cm	Průměr prodlouženého HUSB	58 x 64 cm		
Max. teplota	127 °C	Max. teplota	127 °C		
Teplota topky	270 °C	Teplota topky	270 °C		
Spotřeba dřeva	1,25 kg/h	Spotřeba dřeva	1,25 kg/h		
Výhledový výkon	2,85 kW/h	Výhledový výkon	2,85 kW/h		