

hafták flexi - kamnářské lepidlo

Rudomal FLEXI - 1,5 kg

5 ks skladem

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 1,5 kg Zrnitost do 0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnutí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlínky a srovnávání povrchu akumulčních staveb krbů a kamen.

Kód produktu	700.1500000043
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.

Cena	141,26 Kč 116,74 Kč bez DPH
------	---------------------------------------

RUD MAL flex

Rychle tuhnoucí malta Rudomal 1100 Flexi (jemný Rudomal) je určena pro sezdivání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika, a podobných) do teplot 1100 °C.

Obsah balení - 1,1 l / 1,5 kg
Použití do teplot - 1100 °C
Dodávaný stav - sypká směs
Zrnitost - do 0,6 mm



Bezpečnostní upozornění: Xi dráždivý

Dráždí pokožku. Riziko vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima je potřeba je rychle vymýt velkým množstvím vody a navštívit lékaře. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Parametry

Obchodní název	RUDOMAL FLEXI Profikrby
Teplotní limit pro aplikace	1100 stupňů
Vytvrzování při 20°C začíná po	5 až 10 minutách
Vytvrzování při 20°C končí po	40 až 60 minutách
Zrnitost	< 0,6 %
Spotřeba vody	1,15 až 1,3 litru na 5 kg
Zaručené vlastnosti do tloušťky	10 až 15 mm
Obsah CaO	7,3 %
Obsah SiO ₂	48 %
Obsah Fe ₂ O ₃	3,7 %
Obsah Al ₂ O ₃	30 %
Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod	- 1,15 %
Pevnost v ohybu	5 MPa
Ztráta žíháním	-2,2 %
Splňuje normy	138 ISO
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Název výrobce v technických a předávacích listech	RUDOMAL FLEXI
Balení	1,5 kg - dóza kbelík

Detailní popis

Kamnářský tmel RUDOMAL FLEXI, 1,5 kg Zrnitost do 0,6 mm. Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářské, dobře se roztírající lepidlo (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdivání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100C, natahování perlinky a srovnávání povrchu akumulčních staveb krbů a kamen.